

# Produktdatenblatt

## USB-Temp



- Temperatursensor mit USB-Anschluß
- Sensor im Aluminiumgehäuse 25 mm x 15 mm x 40 mm
- mehrere Sensoren an einem PC über die Seriennummern unterscheidbar
- Meßgenauigkeit mindestens 1 ° Celsius, typisch 0,2°C, bei 20°C\*  
\*Bei Temperaturen unter 0° C darf das Kabel nicht geknickt werden.
- Meßauflösung 0,0625° C
- Temperaturbereich -20° bis +80° C
- Netzwerkfähig mit der Software ClewareControl
- Sensor ist **spritzwassergeschützt** vergossen / IP57
- [Programmschnittstelle](#) zur einfachen Integration in eigene Applikationen
- Steuersoftware [ClewareControl](#) erlaubt einfache Überwachung
- Pro Sensor 256 Aktionen in ClewareControl einstellbar, z.B. Alarmton, **eMail** oder Netzschalter [USB-Switch](#), SMS, [akustischer Alarm](#)
- funktioniert ohne spezielle Treiber unter Windows® x86/x64 - Betriebssystemen. (® Microsoft Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.)
- Auch unter verschiedenen Versionen von **Linux** verwendbar.
- Anschluß LabView® möglich
- RoHS, CE & EN60950 konform / IP57
- USB-Anschlußkabel in verschiedenen Längen
- Stromaufnahme kleiner 50 mA pro Sensor
- **2 Jahre Garantie**
- Made in Germany

Zolltarifnummer: 90251900

Ursprungsland: Deutschland

| Version    | Artikel-Nr. | USB-Kabellänge (Meter) | Gewicht (Gramm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
|------------|-------------|------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| USB-Temp   | 4-1         | 2 m                    | 70              | 37         | 25          | 15        |
| USB-Temp L | 4-2         | 3,7 m                  | 100             | 37         | 25          | 15        |
| USB-Temp S | 4-4         | 0,5 m                  | 60              | 37         | 25          | 15        |